

Extintores automáticos

- Recipiente de chapa de acero soldado por sistema MIG.
- Ensayado hidrostáticamente 100%.
- Tratamiento superficial único de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
- Manómetro indicador de presión con protección.
- Soportes de fijación.
- Sprinklers con sistema de activación automático incorporado (NFPA)
- Equipo compacto de fácil instalación y mantenimiento sencillo.
- Ofrece 24 horas de protección al no intervenir el hombre en su activación ni empleo.
- Instalación sencilla. No requiere tuberías ni cañerías.



Especificaciones

	5 kg	10 kg
Capacidad nominal (kg)	5 kg	10 kg
Peso cargado (kg)	11,40	18,10
Altura (mm)	340	360
Ancho (mm)	270	320
Rango temperatura (°C)	68	68
Presión de servicio (Mpa)	0,8	0,8
Presión de ensayo (Mpa)	2,0	2,0
Soporte Techo	Si	Si

Modelos Polvo ABC

	3569	3569
Norma IRAM agente extintor	3569	3569
Código	A171	A172

Modelos HCFC

	3526-1	3526-1
Norma IRAM agente extintor	3526-1	3526-1
Código	A167	A168